



ChemMasters

建築工程營建材料

混凝土石材密封劑

TRAZ 25 (Sealers)

產 品 型 錄

產品描述

TRAZ 25是一種最新穎，高光澤的，形成膜狀的混凝土與圬工防水的Sealer，以甲基丙烯酸甲酯聚合物調配。

TRAZ 25比起其他Acrylic Sealers，更可抵抗化學製品的污染。Traz 25暴露在UV下，不會變黃且極耐久。

使用時機

- 內部或外部，水平與垂直的混凝土與圬工，包含露骨材，磨石子和人造或天然石。
- 預鑄的，澆注與模板的或組合的牆。
- 住宅的，商業的或工業的施用。
- 加油站，車輛修理設施。
- 停車結構，廣場，車道，庭院與人行道。
- 學校，購物中心與廣場，醫院，運動場與體育場。
- 工廠，精煉廠與倉庫。

優點

- 化學製品抵抗力優於標準的丙烯酸或苯乙烯丙稀酸的 Sealers。
- 高水平的抵抗脂肪族溶劑，酸，鹼，汽油，油與油脂的能力。
- 優異的貫入能力，附著力與耐久性。
- 特異的水與液體排斥性，減少污斑與水分吸收。
- 極佳的抵抗紫外線，凍／解循環與酸雨的能力。
- 高度光澤，改良外觀及減低維護成本。
- 施用簡單，且不需廣泛的表面準備即可重塗；乾燥快速。
- 乾燥後防塵埃。

技術資料

- 固體成分: 25%
- 攝氏溫度 21 度下的乾燥時間: 2 小時
 - 重塗時間: 1 小時
 - 腳行交通: 4 小時
 - 繁重交通: 12 小時
- 乾膜厚度: 千分之一英吋 平方公尺／公升

2	5
1.33	7
1	9



ChemMasters 經銷商

傳錡耐震營造工程有限公司

台北縣249八里鄉華峰1街68號1F • 電話(02)26195000 • 傳真(02)26194964 •

- 揮發性有機化合物〔V. O. C.〕內容物： 688 克／公升
- 與國家建築塗料之揮發性有機化合物發散標準〔National Volatile Organic Compound Emission Standards for Architectural Coatings〕，聯邦環保局規則〔Federal EPA Regulation〕40 CFR 第 59 部分相容

估計使用量

平方公尺／公升

- 粗糙，多孔的材質

初塗層	5- 6
二塗層	7- 8
- 光滑，緻密的材質

初塗層	6- 7
二塗層	8- 9

包裝

一桶 5 美加侖，每一棧板裝運 36 桶，塑膠膜收縮包裝

限制

- Traz 25 不作爲一種養護合成物或作爲一種組合構造的黏著中斷劑。
- Traz 25 不建議用於主要或次要的封閉區域或使用於樹脂的塗層之下。
- 勿使用於表定要承受混凝土覆蓋，覆蓋或薄凝圬工的表面上。
- 當著食物勿施用。
- 大降水或底層有過多水分時，Traz 25 可能變紅或暫時有乳色外觀。
- 品質養護或 Sealers 與樓板處理可能加深或打亮混凝土自然呈現的微妙顏色變化。

貯藏

將密封的容器貯藏在遠離日光直射與熱源的乾燥區域。



ChemMasters 經銷商

傳錡耐震營造工程有限公司

台北縣249八里鄉華峰1街68號1F • 電話(02)26195000 • 傳真(02)26194964