



建築工程營建材料

## 混凝土表面的修補砂漿

品名: FeatherPatch

(水平與垂直的修補)

### 產 品 型 錄

FeatherPatch 代表一種水泥質地修補技術的突破。只需加水攪拌即可使用，無需再加入任何其他材料，它是一種單成分，聚合物改良的，修補砂漿。以它的高極限強度，密度與耐久性，為實質上永久結構的以及美容修補的理想選擇。

#### 用途：

美容修補室內或室外，垂直或水平，混凝土的表面貼補或破洞填塞

#### 優點：

快速凝結，耐久性，容易修飾，節省勞力

多樣的稠度，以符合水平，垂直的修補

大部份的施用不需要額外的黏著劑

#### 包裝：

每袋 50 磅 / 22.7 公斤多襯裡的防濕袋包裝

#### 使用方法：

只需加水攪拌即可使用，無需再加入任何其他材料

每袋需水量 3.3 - 3.78 公升左右 (修補垂直表面，則水較少較好)

若攪拌結果太濕，則等 10 分鐘左右，再施工填補

最好能在攪拌後 35 分鐘內施工填補完成

#### 抗壓強度〔美國材料試驗協會 ASTM C-109〕

	磅 / 平方英吋	百萬牛頓 / 平方公尺
1 天	>2100	14.48
7 天	>4000	27.58
28 天	>5200	35.85

#### 握裹強度—斜剪力〔ASTM C-882Mod〕

28 天	>2500	17.24
------	-------	-------

施工後馬上使用噴霧器噴水在修補區域，僅量保持表面濕潤至修補砂漿全乾為止



ChemMasters 經銷商

傳錡耐震營造工程有限公司

台北縣249八里鄉華峰1街68號1F • 電話(02)26195000 • 傳真(02)26194964